



FORK 10 -SINTÉTICO PLUS

MANTENIMIENTO

Grados disponibles: 5 - 10 - 15 - 20 - 30

Fork 10 es un lubricante semisintético, compatible con todos los tipos de horquilla, para utilización en carretera y todo terreno, diseñado para un uso periódico. IPONE ha seleccionado las mejores bases y los mejores aditivos sintéticos para garantizar un aditivo exclusivo antifricción y antiemulsión, que asegura una conducción cómoda y una mejor absorción de los impactos.



● ENVASE:



● DATOS TÉCNICOS:

ENSAYO	MÉTODO	VALORES TÍPICOS					UNIDAD DE MEDIDA
		FORK 5	FORK 10	FORK 15	FORK 20	FORK 30	
DENSIDAD A 15 °C	ISO 12185	0,851	0,866	0,873	0,870	0,870	-
VISCOSIDAD A 100 °C	ASTM D445	4	6,2	8,6	10,5	12	mm ² /s
VISCOSIDAD A 40 °C	ASTM D445	18,4	37,7	60,2	83,1	102,9	mm ² /s
ÍNDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D2270	115	111	115	110	106	-
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D92	192	226	228	228	240	°C
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	-42	< -36	-36	-27	-27	°C