



RADIATOR LIQUID

■ MANTENIMIENTO

Radiator Liquid es un líquido refrigerante que garantiza una reducción óptima de la temperatura de tu motor.

Su tecnología anticorrosión protege todo el sistema de refrigeración (manguitos, bomba de agua, cárter de aluminio y magnesio, radiador) y previene la formación de depósitos. Listo para usar.

Radiator Liquid garantiza una protección anticongelante hasta -38 °C/-36 °F.

Normas:

- ASTM D3306 (EE. UU.)
- SAE J 1034 (EE. UU.)
- BS 6580 (Reino Unido)
- AFNOR NFR15-601 (Francia)
- ONORM V 5123 (Austria)
- JIS K 2234 (Japón)
- UNE 26-361 (España)
- AS 2108 (Australia)
- CUNA NC 956-16 (Italia)
- FVV HeftR443 tests (Alemania)

● ENVASE:



● DATOS TÉCNICOS:

ENSAYO	MÉTODO	RADIATOR LIQUID	UNIDAD DE MEDIDA
DENSIDAD A 20 °C	ASTM D4052	1,110	Kg/m ³
COLOR	-	AZUL	-
PUNTO DE EBULLICIÓN	-	136,0	°C
PROTECCIÓN ANTICONGELANTE	ASTM D1177	-38	°C
pH	ASTM D1287	8	-